

Documentación » Servicios Web (API)

Servicios Web (API)

Anonymous · 11/09/2026

ContaFi API

ContaFi provee en contaifi.cl una API para interactuar con diferentes características del software ContaFi.

¡Tenemos una API que ni el propio SII tiene disponible!

Si requiere soporte con el uso de la API, por favor [abrir un ticket de soporte](#).

Revisa la documentación dinámica de la API en [API ContaFi Interactiva](#)

Autenticación mediante Token

La API soporta sólo el método de autenticación mediante Token.

Se debe generar un *Token* a través de la [plataforma web de ContaFi](#) y hacer las solicitudes enviando el token en la cabecera:

```
Authorization: Token TOKEN
```

Error Token inválido

El mensaje:

```
{
  "detail": "Token inválido."
}
```

Puede ser a causa de los siguientes motivos:

- No se envió el *token*.
- Se envió un *access token* incorrecto.

Realizando peticiones

Los parámetros que se puedan pasar a la API tienen 3 posibles ubicaciones:

1. **Variable en el PATH del recurso consumido:** parámetros que identifican un elemento en el recurso que se está consumiendo. Pueden existir casos donde cierto parámetro sea opcional, en cuyo caso se indicará en cada recurso.
2. **Variable agregada a la URL:** parámetros que permiten modificar el comportamiento de la consulta. Por ejemplo para cambiar el formato de la respuesta o el delimitador usado en los CSV. Estos parámetros siempre serán opcionales.
3. **Variable en el cuerpo de la solicitud POST:** agregada como un diccionario de datos en JSON. Este tipo de variables se usará principalmente para envío de datos para creación o modificación de datos en los recursos.

A menos que se especifique lo contrario, todos los cuerpos de las llamadas a la API deben ser JSON con la cabecera:

```
Content-Type: application/json
```

Y de forma similar, la aplicación, a menos que se indique o soliciten los datos en un formato diferente, debe aceptar los datos en formato JSON con la cabecera:

```
Accept: application/json
```

Adicionalmente, existen consultas que requieren la cabecera X-Contafi-Contribuyente (indicado en cada recurso). Esta cabecera debe contener el RUT del contribuyente sin puntos, con guión y dígito verificador. Ejemplo:

```
X-Contafi-Contribuyente: 11222333-K
```

Esta cabecera indica con qué contribuyente se desea trabajar.

Formato respuesta

En general, la respuesta siempre será primero en JSON, a menos que el recurso de la API especifique lo contrario.

Errores

Todos los errores incluyen un código HTTP y un mensaje claro.

Código	Descripción HTTP	Descripción ContaFi
400	Bad Request	Petición inválida
401	Unauthorized	<i>Token</i> incorrecto
403	Forbidden	No tiene autorización
404	Not Found	Recurso no encontrado
405	Method Not Allowed	Método no permitido
406	Not Acceptable	Formato de datos incorrecto
410	Gone	El recurso ya no existe
423	Locked	Cuenta bloqueada
429	Too Many Requests	Demasiadas solicitudes
500	Internal Server Error	Error inesperado en el servidor
503	Service Unavailable	Servicio temporalmente no disponible

Con el paso del tiempo podríamos ir agregando o eliminando tipos de errores. Se recomienda verificar que la aplicación se adapte a estos cambios o al menos maneje un caso por defecto cuando hay un error desconocido.

Ejemplo de error:

```
{
  "status": "401",
  "code": "error",
  "detail": "Token incorrecto."
}
```

Índice

Boletas de Honorarios	5
<i>Listado de BHE recibidas</i>	5
<i>Datos de una BHE recibida</i>	5
<i>Listado de emisores</i>	6
<i>Observar una BHE recibida</i>	6
<i>PDF de una BHE recibida</i>	7
Boletas de Terceros	7
<i>Anular una BTE</i>	7
<i>Listado de BTE emitidas</i>	8
<i>Datos de una BTE emitida</i>	8
<i>Calcular monto bruto</i>	9
<i>Emitir una BTE</i>	9
<i>HTML de una BTE emitida</i>	10
<i>Calcular monto líquido</i>	10
<i>PDF de una BTE emitida</i>	11
<i>Listado de Receptores</i>	11
Contribuyentes	12
<i>Datos de un Contribuyente</i>	12
<i>Estadísticas de un Contribuyente</i>	12
<i>Listado de roles</i>	13
<i>Agregar un permiso a un rol</i>	13
<i>Quitar un permiso de un rol</i>	13
<i>Datos de la Sucursal de un Contribuyente</i>	14
<i>Agregar usuario autorizado</i>	14
<i>Quitar usuario autorizado</i>	15
Facturación	15
<i>Listado de clientes</i>	15
<i>Listado de documentos de compras</i>	16
<i>Listado de proveedores</i>	16
<i>Listado de documentos de ventas</i>	17
<i>Resumen de ventas sin detalle</i>	17
Otros Ingresos y Egresos	18
<i>Listado de movimientos</i>	18
Remuneraciones	18
<i>Listado de remuneraciones</i>	18

Boletas de Honorarios

GET /api/v1/bhe/boletas

Listado de BHE recibidas

Recurso que permite obtener el listado paginado de boletas de honorarios electrónicas (BHE) recibidas por el contribuyente.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **emisor_codigo** (query, string)
Código del emisor
- **emisor_rut** (query, string)
RUT del emisor de la BHE
- **fecha_desde** (query, string)
Fecha desde (YYYY-MM-DD)
- **fecha_hasta** (query, string)
Fecha hasta (YYYY-MM-DD)
- **format** (query, string)
- **page** (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.
- **periodo** (query, string)
Período en formato AAAAMM o AAAA

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/bhe/boletas/{emisor_rut}/{boleta_numero}

Datos de una BHE recibida

Recurso para obtener los datos de una boleta de honorarios electrónica recibida a partir del RUT del emisor y el número de la boleta.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **boleta_numero** (path, integer, requerido)
Número de la boleta de honorarios
- **emisor_rut** (path, string, requerido)
RUT del emisor con guion (ej: 11222333-4)
- **format** (query, string)

Respuestas

- 200

GET /api/v1/bhe/emisores

Listado de emisores

Recurso que permite obtener el listado paginado de emisores asociados a boletas de honorarios electrónicas (BHE).

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **format** (query, string)
- **nuevos** (query, string)
Emisores que han emitido por primera vez una BHE en el período indicado
- **page** (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.

Respuestas

- 200

POST /api/v1/bhe/observar/{emisor_rut}/{boleta_numero}

Observar una BHE recibida

Recurso que permite observar una boleta de honorarios electrónica previamente recibida.

Causas válidas de observación:

- 1: No se reconoce la relación contractual o comercial con el emisor
- 2: No se reconoce al emisor de la BHE

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **boleta_numero** (path, integer, requerido)
Número de la boleta de honorarios
- **emisor_rut** (path, string, requerido)
RUT del emisor con guión (ej: 11222333-4)
- **format** (query, string)

Respuestas

- 200

GET /api/v1/bhe/pdf/{emisor_rut}/{boleta_numero}

PDF de una BHE recibida

Recurso para obtener el PDF de una boleta de honorarios electrónica

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **boleta_numero** (path, integer, requerido)
Número de la boleta de honorarios
- **compress** (query, integer)
1 para entregar el PDF comprimido (ZIP), 0 para entrega directa
- **emisor_rut** (path, string, requerido)
RUT del emisor con guion (ej: 16261063-5)
- **format** (query, string)

Respuestas

- 200
-

Boletas de Terceros

POST /api/v1/bte/anular/{boleta_numero}

Anular una BTE

Recurso que permite anular una boleta de terceros electrónica previamente emitida.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **boleta_numero** (path, integer, requerido)
Número de la boleta a anular
- **format** (query, string)

Ejemplo de cuerpo de la solicitud

```
{
  "causa": 3
}
```

Respuestas

- 200
Boleta anulada exitosamente
-

GET /api/v1/bte/boletas**Listado de BTE emitidas**

Recurso que permite obtener el listado paginado de boletas de terceros electrónicas (BTE) emitidas.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **fecha_desde** (query, string)
Fecha inicial para el filtro, en formato YYYY-MM-DD.
- **fecha_hasta** (query, string)
Fecha final para el filtro, en formato YYYY-MM-DD.
- **format** (query, string)
- **page** (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.
- **periodo** (query, string)
Período tributario. Puede ser un mes (AAAAMM) o año (AAAA).
- **receptor_codigo** (query, string)
Código interno del receptor.
- **receptor_rut** (query, string)
RUT del receptor (ej: 12345678-9).

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/bte/boletas/{boleta_numero}**Datos de una BTE emitida**

Recurso para obtener los datos de una boleta de terceros electrónica emitida por el contribuyente autenticado.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **boleta_numero** (path, integer, requerido)
Número de la BTE emitida
- **format** (query, string)

Respuestas

- 200
Datos de la boleta emitida
-

GET /api/v1/bte/bruto/{liquido}/{periodo}

Calcular monto bruto

Recurso que permite calcular el monto bruto a partir del monto líquido.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **format** (query, string)
- **liquido** (path, integer, requerido)
Monto líquido
- **periodo** (path, string, requerido)
Período en formato AAAAMM
- **receptor** (query, string)
RUT del receptor (opcional)

Respuestas

- **200**
Montos calculados

POST /api/v1/bte/emitir

Emitir una BTE

Recurso que permite emitir una boleta de honorarios de terceros (BTE). La boleta debe contener los datos del receptor y al menos un ítem detallado.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **format** (query, string)

Ejemplo de cuerpo de la solicitud

```
{
  "Encabezado": {
    "IdDoc": {
      "FchEmis": "2022-09-06"
    },
    "Emisor": {
      "RUTEmisor": ""
    },
    "Receptor": {
      "RUTRecep": "66666666-6",
      "RznSocRecep": "Receptor generico",
      "DirRecep": "Santa Cruz",
      "CmnaRecep": "Santa Cruz"
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "Detalle": [
    {
      "NmbItem": "Prueba integracion ContaFi 1",
      "MontoItem": 50
    },
    {
      "NmbItem": "Prueba integracion ContaFi 2",
      "MontoItem": 100
    }
  ]
}

```

Respuestas

- 200
Boleta emitida correctamente

GET /api/v1/bte/html/{boleta_numero}

HTML de una BTE emitida

Recurso que permite obtener el archivo HTML de una boleta de terceros electrónica emitida por el contribuyente autenticado.

Parámetros

- X-Contafi-Contribuyente (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- boleta_numero (path, integer, requerido)
Número de la boleta emitida
- format (query, string)

Respuestas

- 200
Archivo HTML de la boleta emitida

GET /api/v1/bte/liquido/{bruto}/{periodo}

Calcular monto líquido

Recurso que permite calcular el monto líquido a partir del monto bruto.

Parámetros

- X-Contafi-Contribuyente (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- bruto (path, integer, requerido)

- `format` (query, string)
- `periodo` (path, string, requerido)
Período en formato AAAAMM
- `receptor` (query, string)
RUT del receptor (opcional)

Respuestas

- 200
Montos calculados
-

GET /api/v1/bte/pdf/{boleta_numero}

PDF de una BTE emitida

Recurso que permite obtener el archivo PDF de una boleta de terceros electrónica emitida por el contribuyente autenticado.

Parámetros

- `X-ContaFi-Contribuyente` (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- `boleta_numero` (path, integer, requerido)
Número de la boleta emitida
- `compress` (query, integer)
Indica si el PDF se entrega comprimido (1) o no (0). Por defecto es 0.
- `format` (query, string)

Respuestas

- 200
Archivo PDF o ZIP con el PDF de la boleta
-

GET /api/v1/bte/receptores

Listado de Receptores

Recurso que permite obtener el listado paginado de receptores asociados a boletas de terceros electrónicas (BTE).

Parámetros

- `X-ContaFi-Contribuyente` (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- `format` (query, string)
- `page` (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.

Respuestas

- 200
-

Contribuyentes

GET /api/v1/contribuyentes/{contribuyente_rut}

Datos de un Contribuyente

Recurso que permite obtener los datos de un contribuyente a partir de su RUT.

Parámetros

- X-Contafi-Contribuyente (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- contribuyente_rut (path, string, requerido)
RUT del contribuyente a consultar
- format (query, string)

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/contribuyentes/estadisticas

Estadísticas de un Contribuyente

Recurso que permite obtener la estadística de un contribuyente a partir de su RUT.

Si se omite la cabecera con el RUT, se obtendrá la estadística general de todos los contribuyentes a los que el usuario tiene acceso.

Parámetros

- X-Contafi-Contribuyente (header, string)
RUT del contribuyente para filtrar resultados.
- format (query, string)
- periodo (query, string)
Período tributario en formato YYYYMM.

Respuestas

- 200
Estadísticas agrupadas
-

GET /api/v1/contribuyentes/roles

Listado de roles

Recurso que entrega todos los roles definidos por el contribuyente.

Parámetros

- `X-ContaFi-Contribuyente` (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- `format` (query, string)

Respuestas

- 200
-

PUT /api/v1/contribuyentes/roles

Agregar un permiso a un rol

Recurso que permite agregar uno o más permisos a un rol existente, o bien crear un nuevo rol si no existe.

Si el rol no existe, se puede usar el recurso para crear el rol indicando `rol` y `rol_descripcion` en vez de `rol_id`.

Parámetros

- `format` (query, string)

Ejemplo de cuerpo de la solicitud

```
{
  "rol_id": 6,
  "permisos": [
    "bhe_ver",
    "bte_emitir"
  ]
}
```

Respuestas

- 200
-

DELETE /api/v1/contribuyentes/roles/{rol_id}/{permiso}

Quitar un permiso de un rol

Recurso que permite quitar un permiso de un rol definido por el contribuyente.

Parámetros

- `X-Contafi-Contribuyente` (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- `format` (query, string)
- `permiso` (path, string, requerido)
Código del permiso a quitar
- `rol_id` (path, integer, requerido)
ID del rol

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/contribuyentes/sucursales/{sucursal_codigo}

Datos de la Sucursal de un Contribuyente

Recurso que permite obtener los datos de una sucursal de un contribuyente a partir de su código.

Parámetros

- `X-Contafi-Contribuyente` (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- `format` (query, string)
- `sucursal_codigo` (path, integer, requerido)
Código de la sucursal

Respuestas

- 200
-

PUT /api/v1/contribuyentes/usuarios

Agregar usuario autorizado

Recurso que permite autorizar un usuario con cierto rol en un contribuyente.

Parámetros

- `X-Contafi-Contribuyente` (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- `format` (query, string)

Ejemplo de cuerpo de la solicitud

```
{
  "usuario_username": "esteban",
  "rol_id": 1
}
```

```
}
```

Respuestas

- 200
-

DELETE /api/v1/contribuyentes/usuarios/{usuario_username}/{rol_id}

Quitar usuario autorizado

Recurso que permite quitar a un usuario con cierto rol en un contribuyente.

Parámetros

- X-Contafi-Contribuyente (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- format (query, string)
- rol_id (path, integer, requerido)
ID del rol
- usuario_username (path, string, requerido)
Nombre del usuario

Respuestas

- 200
Usuario desautorizado correctamente
-

Facturación

GET /api/v1/dte/clientes

Listado de clientes

Recurso que permite obtener el listado paginado de clientes asociados a ventas para el contribuyente autenticado.

Parámetros

- X-Contafi-Contribuyente (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- format (query, string)
- page (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/dte/compras

Listado de documentos de compras

Recurso que permite obtener el listado paginado de documentos tributarios electrónicos asociados a compras.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **emisor_codigo** (query, string)
Código interno asignado al emisor en el sistema.
- **emisor_nacionalidad** (query, integer)
Código de nacionalidad del emisor según Aduana de Chile.
- **emisor_rut** (query, string)
RUT del emisor del documento. Ejemplo: 11222333-4.
- **estado** (query, integer)
Estado del documento en el registro de compras: 1=Registrado, 2=Pendiente, 3=No incluir, 4=Reclamado.
- **fecha_desde** (query, string)
Fecha inicial desde la cual filtrar los documentos. Formato: AAAA-MM-DD.
- **fecha_hasta** (query, string)
Fecha final hasta la cual filtrar los documentos. Formato: AAAA-MM-DD.
- **format** (query, string)
- **page** (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.
- **periodo** (query, string)
Período a consultar. Puede ser un mes en formato AAAAMM o un año en formato AAAA.

Respuestas

- 200

GET /api/v1/dte/proveedores

Listado de proveedores

Recurso que permite obtener el listado paginado de proveedores asociados a compras para el contribuyente autenticado.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **format** (query, string)
- **page** (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/dte/ventas

Listado de documentos de ventas

Recurso que permite obtener el listado paginado de documentos tributarios electrónicos asociados a ventas.

Parámetros

- **X-ContaFi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **fecha_desde** (query, string)
Fecha inicial desde la cual filtrar los documentos. Formato: AAAA-MM-DD.
- **fecha_hasta** (query, string)
Fecha final hasta la cual filtrar los documentos. Formato: AAAA-MM-DD.
- **folio** (query, integer)
Número de folio del documento.
- **format** (query, string)
- **page** (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.
- **periodo** (query, string)
Período a consultar. Puede ser un mes (AAAAMM) o un año completo (AAAA).
- **receptor_codigo** (query, string)
Código interno del receptor en el sistema.
- **receptor_nacionalidad** (query, integer)
Código de nacionalidad del receptor según Aduana de Chile.
- **receptor_rut** (query, string)
RUT del receptor del DTE. Ejemplo: 11222333-4.
- **reclamadas** (query, string)
Período del reclamo (formato AAAAMM).

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/dte/ventas/resumen

Resumen de ventas sin detalle

Recurso que permite obtener el listado paginado de resúmenes asociados a ventas.

En este resumen están los datos de documentos que no se tiene el detalle en el registro de ventas del SII, por ejemplo las boletas.

Parámetros

- `X-Contafi-Contribuyente` (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- `format` (query, string)
- `page` (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.
- `periodo` (query, string)
Período en formato AAAAMM o AAAA

Respuestas

- 200
-

Otros Ingresos y Egresos

GET /api/v1/movimientos

Listado de movimientos

Recurso que permite obtener el listado paginado de movimientos (otros ingresos/egresos) del contribuyente.

Parámetros

- `X-Contafi-Contribuyente` (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- `format` (query, string)
- `page` (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.
- `periodo` (query, string)
Período en formato AAAAMM o AAAA

Respuestas

- 200
-

Remuneraciones

GET /api/v1/remuneraciones

Listado de remuneraciones

Recurso que permite obtener el listado paginado de remuneraciones del contribuyente.

Parámetros

- **X-Contafi-Contribuyente** (header, string, requerido)
RUT del contribuyente autenticado
- **format** (query, string)
- **page** (query, integer)
Un número de página dentro del conjunto de resultados paginado.
- **periodo** (query, string)
Período en formato AAAAMM o AAAA

Respuestas

- 200
-

Última actualización el 11/09/2026